












ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Таблицата по-долу показва проблеми, които можете да срещнете. Моля следвайте съветите „какво да направя“, за да ги решите. Ако проблема не се решава, обърнете се към местния дистрибутор за помощ.








Съобщение	Ситуация	Решение
 Err 1	Стайната температура е под 10°C.	Поставете термометъра в оперативен температурен диапазон от 10°C до 40°C (50°F до 104°F).
 Err 2	Стайната температура е над 40°C.	Поставете термометъра в оперативен температурен диапазон от 10°C до 40°C (50°F до 104°F).
 Err 4	Проблем с термометъра.	Моля поставете термометъра в оперативен температурен диапазон от 10°C до 40°C (50°F до 104°F). Ако проблемът не се реши, моля свържете се с линията за обслужване на клиенти.
 	Батерията е изтощена и на LCD се показва  .	Сменете батериите при първа възможност.
 Err 5	Батерията е прекалено изтощена, за да измери температурата правилно. Няма да има измерване.	Сменете батериите незабавно.
   	Измерената температура попада извън показания температурен диапазон от 0,0°C до 50,0°C (32,0°F до 122,0°F). Hi – температура е над 50,0°C Lo – температура е под 0,0°C.	Следвайте секциите за „Използване на устройството“, за да измерите телесната температура.

СПЕЦИФИКАЦИИ

№ модел	TD-1112
Размери	106,3 мм (L) x 32,1 мм (W) x 35,2 мм (H)
Тегло	45 г
Показан температурен диапазон	0°C до 50°C (32°F до 122°F)
Резолуция на дисплея	0,1°C/0,1°F
Точност	Отговаря на изискването за точност, конкретизирано в ASTM E1965-98 ▶ ±0,2°C(±0,4°F) за диапазон от 36,0°C до 39,0°C (96,8°F до 102,2°F) ▶ ±0,3°C(±0,5°F) от 34 до 35,9°C и от 39,1 до 42,2°C
Температурна единица	°C или °F
Оперативен температурен диапазон	0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Оперативна влажност	95 % RH или по-малко
Температурен диапазон на съхранение	-25°C до 55°C (-13°F до 131°F)
Влажност за съхранение	9 5% RH или по-малко
Капацитет на памет	20 измервания

Спецификацията може да бъде променена без предварително известие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИМВОЛИТЕ

Символ	Знак
	Консултирайте се с инструкциите за употреба
	Пазете от слънчева светлина
	Пазете сух
	Температурни ограничения
	Дата на производство
	Производител
SN	Сериен номер
	Внимание, направете справка със съпътстващите документи
EC REP	Оторизиран представител в Европейската общност
CE 0123	СЕ маркировка
	BF тип оборудване
	Не използвайте, ако опаковката е повредена.